

PF3S INOX



Profilo pesante inox

APPLICAZIONE

Realizzazione di mensole, traverse, telai portanti di sostegno, staffaggio di tubazioni e solare termico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Resistente:** per l'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi.
- > La piegatura dei bordi ai lati della cava garantisce una **elevata resistenza allo scivolamento** degli elementi di connessione.
- > La sua **versatilità** consente di realizzare una vasta gamma di soluzioni.
- > Le **asole alla base e sui lati** semplificano tutti i tipi di connessione.



COD	TIPO	A	B	C	D	E	F	L	P
700209	PF3S INOX MT1,5	41	41	2	22	13	30	50	1500
700210	PF3S INOX MT3	41	41	2	22	13	30	50	3000


FISSAGGI INOX

PROFILI E MENSOLE DI SOSTEGNO INOX

DATI TECNICI MATERIALI

CATENA

Acciaio INOX AISI 304 - EN 10088



PROFILATO 	SPESORE mm	PESO Kg./m	SEZIONE cm²	Valori statici riferiti agli assi neutri				
				Jx cm⁴	Jy cm⁴	Wx cm³	Wy cm³	
PF INOX	1,5	0,69	0,975	0,27	1,34	0,31	0,89	23
PF1 INOX	2,5	1,33	1,854	0,86	2,89	0,76	1,81	23
PF3S INOX	2	1,95	2,797	6,32	7,72	2,80	3,76	20
								11
								50
								-

CARICHI AMMISSIBILI

Asse prove x -x - Perfetto ritorno elastico - Tensione ammissibile 140 N/mm² (14 Kg./mm²)

F = carico concentrato in daN - Q = carico uniformemente distribuito in daN - Freccia ammissibile L/250 - L125*

L = mm.	500	1000	1500	2000	2500	3000	
PF INOX	F	35	11	5	3	-	-
PF3S INOX		300	150	98	55	35	25
L = mm.	500	1000	1500	2000	2500	3000	
PF INOX	F	18	5	2	1	-	-
PF1 INOX		43	14	6	4	-	-
PF3S INOX		150	75	41	23	15	10
L = mm.	150	300	450	600	750	900	
PF INOX	F	29	9	4	2	1	1
PF1 INOX		71	21	9	5	3	2
PF3S INOX		251	74	32	18	12	8
L = mm.	500	1000	1500	2000	2500	3000	
PF INOX	F	70	17	5	2	-	12
PF1 INOX		170	55	16	7	-	-
PF3S INOX		500	301	104	44	22	-

DATA 06-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Società soggetta a direzione e coordinamento di "Ethica Global Investments S.p.A."

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it