

TDS



Telaio soffione doccia per cartongesso

APPLICAZIONE

Fissaggio di soffioni doccia su pareti per cartongesso.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Struttura portante premontata** in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346, per una rapida installazione.
- > **Regolabile in opera.**
- > La piastra con il raccordo **scorre lateralmente** nel telaio per il posizionamento del soffione nella posizione desiderata.
- > Telaio completo di **predisposizione attacco soffione doccia** con staffa a Z e raccordo in ottone da 1/2" M/F antirotazione.



Kit composto da:

- 1 traversa per il fissaggio delle tubazioni idrauliche
- 2 flange laterali per il fissaggio ai montanti
- 1 raccordo M-F 1/2" per il fissaggio del soffione



COD	TIPO	A	B	C	D	E
020734	TDS	530/550	80	47	60	1/2" M/F

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

FISSAGGI PER SANITARI

DATI TECNICI MATERIALI

TELAIO

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346

COMPONENTI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 µm


MANICOTTI-PROLUNGHE

Ottone CW 614N EN 12164

MATERIALE BASE

Cartongesso

INSTALLAZIONE



CONFEZIONE

In scatola di cartone

ARTICOLI CORRELATI

> Linea cartongesso

DATA 02-2024 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it