

TNF



Fissaggio a martello per collari

APPLICAZIONE

Fissaggio a parete di collari.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > La particolare filettatura permette l'**inserimento nell'ancorante con il martello** velocizzando i tempi d'installazione.
- > Vite di connessione a filetto metrico con **controdado** di regolazione e ancorante Giolli.



COD	TIPO	Profondità min. foratura (mm)	Spessore max fissabile (mm)	A	B	C	H	R
146401	10 TNF	75	13	M8	90	M8	70	10
146501	12 TNF	75	18	M10	100	M10	70	12

ANCORANTI E SIGILLANTI

VITERIA TECNICA

DATI TECNICI MATERIALI

ANCORANTE

PP Polipropilene

VITE E DADO

Acciaio 4.8 EN ISO 898-1 zincatura elettrolitica 7-8 µm

MATERIALE BASE

Muratura compatta - Calcestruzzo cellulare aerato (Gabeston) - Mattoni forati - Cemento - Precompresso

CARICHI AMMISSIBILI

TIPO	Mattone forato	Calcestruzzo	Calcestruzzo cellulare
10 TNF	33	108	10
12 TNF	38	158	11

Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
Dati in daN. 1daN=1kg.

INSTALLAZIONE

Per una corretta installazione dell'ancorante eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta del diametro appropriato. Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell'applicazione dell'ancorante. Si raccomanda di non utilizzare la roto-percussione durante l'esecuzione del foro su una parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire l'ancorante ed effettuare l'installazione desiderata.

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA

Trapano con punta appropriata.

Non utilizzare la roto-percussione per evitare la rottura della paratia interna del mattone.

CONFEZIONE

In buste di polietilene

DATA 04-2023 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it