



## Sigillante siliconico neutro professionale antimuffa

### APPLICAZIONE

Sigillature professionali anche in ambienti umidi

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Sigillante siliconico **professionale neutro** a base alcolica additivato con antimuffa.
- > A basso modulo e a rapida polimerizzazione.
- > Particolarmente indicato per la sigillatura di sanitari in genere, docce, bagni, saune e per tutte le applicazioni con presenza di condensa e umidità e dove sia richiesta un'elevata igienicità.
- > **Ottima adesione** su superfici non porose come ceramica, alluminio e superfici vetrose in genere.
- > Idoneo anche per infissi, legno, ferro e cemento.
- > Formula **resistente ai raggi U.V.** e agli **agenti atmosferici**.



### Non raccomandato su:

- Pietra naturale
- Membrane e fondi bituminosi
- PE, PP e Teflon

Non utilizzare a contatto continuo con acqua o acquari.

Non verniciabile.

COD	TIPO	Descrizione	Vol. cartuccia
155240	SIL-NT	Neutro trasparente	280 ml
155260	SIL-NB	Neutro bianco	280 ml



## DATI TECNICI MATERIALI

### MATERIALE

Silicone neutro alcolico a basso modulo additivato con antimuffa

### TEMPERATURE DI STOCCAGGIO

+ 5°C / + 25°C

### CONFEZIONE

In scatole di cartone | 24 pezzi

## ARTICOLI CORRELATI

- > Acetico antimuffa SIL-AT e SIL-AB
- > Alte temperature SIL-HT
- > Striscia protettiva SIP

### DATA 10-2018 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**

T 05.27A.135B REV 0

