

## **Sigillante siliconico acetico professionale antimuffa**

### **APPLICAZIONE**

Sigillature di sanitari e ceramiche in genere.

### **CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

- > Sigillante siliconico a **base acetica** additivato con antimuffa.
- > Rapida polimerizzazione.
- > Ideale per sigillature in zone ad elevata umidità e condensa come **bagni, sanitari e ceramiche in genere**.
- > **Ottima adesione** su superfici non porose come ceramica, alluminio e superfici vetrose in genere.
- > Formula **resistente ai raggi U.V.** e dall'**elasticità duratura**.



### **Non raccomandato su:**

- Calcestruzzo
- Muratura
- Pietra naturale
- Metalli (piombo, rame, zinco, acciaio)
- Plastiche, PE, PP e Teflon
- Membrane e fondi bituminosi
- Legno

Non utilizzare a contatto continuo con acqua o acquari.

Non verniciabile.

COD	TIPO	Descrizione	Vol. cartuccia	Tempo di conservazione
155200	SIL-AT	Acetico trasparente	280 ml	18 mesi
155220	SIL-AB	Acetico bianco	280 ml	18 mesi

## ANCORANTI E SIGILLANTI SIGILLANTI E ANCORANTI CHIMICI

### DATI TECNICI MATERIALI

#### MATERIALE

Silicone a base acetica additivato con antimuffa

#### TEMPERATURE DI STOCCAGGIO

+5°C / +25°C

### CONFEZIONE

In scatole di cartone - 24 pezzi

### ARTICOLI CORRELATI

- > SIL-NT/SIL-NB - Silicone Neutro Antimuffa
- > SIL-HT - Silicone Alte Temperature
- > SIP - Striscia Protettiva

### DATA 04-2023 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.  
Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

**Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)**