

Sigillante siliconico alte temperature professionale antimuffa

APPLICAZIONE

Sigillature professionali anche in ambienti umidi e soggetti ad elevata variabilità termica.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Flessibile ad alte e basse temperature (Range -40°C, +260°C)
- > Rapida polimerizzazione.
- > Ideale per sigillature su **pareti esterne di stufe e forni, motori e giunti di metallo.**
- > **Facile applicazione.**
- > **Elasticità permanente.**



Non raccomandato su:

- Pietra naturale
- PE, PP, Teflon
- Membrane e fondi bituminosi
- Legno

Non utilizzare a contatto continuo con acqua o acquari.

Non verniciabile.

COD	TIPO	Descrizione	Vol. cartuccia	Tempo di conservazione
155280	SIL-HT	Temperature nero	310 ml	24 mesi

ANCORANTI E SIGILLANTI

SIGILLANTI E ANCORANTI CHIMICI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Silicone a base acetica

TEMPERATURE DI STOCCAGGIO

+5°C / +25°C

CONFEZIONE

In scatole di cartone - 12 pezzi

ARTICOLI CORRELATI

- > SIL-NT/SIL-NB - Silicone Neutro Antimuffa
- > SIL-AT/SIL-AB - Silicone Acetico Antimuffa
- > SIP - Striscia Protettiva

DATA 02-2024 REV. 03

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it