

Sigillante siliconico neutro professionale antimuffa

APPLICAZIONE

Sigillature professionali anche in ambienti umidi.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Sigillante siliconico **professionale neutro** a base alcolica additivato con antimuffa.
- > A **basso modulo** e a rapida polimerizzazione.
- > Additivato con **speciale antimuffa** e fungicida.
- > Particolarmente indicato per la sigillatura di sanitari in genere, docce, bagni, saune e per tutte le applicazioni con presenza di condensa e umidità e dove sia richiesta un'elevata igienicità.
- > Ottima adesione su superfici non porose come ceramica, alluminio e superfici vetrose in genere.
- > Idoneo anche per infissi, legno, ferro e cemento.
- > Formula **resistente ai raggi U.V.** e agli **agenti atmosferici**.



Non raccomandato su:

- Pietra naturale
- Membrane e fondi bituminosi
- PE, PP e Teflon

Non utilizzare a contatto continuo con acqua o acquari.

Non verniciabile.

COD	TIPO	Descrizione	Vol. cartuccia	Tempo di conservazione
155240	SIL-NT	Neutro trasparente	280 ml	15 mesi
155260	SIL-NB	Neutro bianco	280 ml	15 mesi

ANCORANTI E SIGILLANTI SIGILLANTI E ANCORANTI CHIMICI

DATI TECNICI MATERIALI

MATERIALE

Silicone neutro alcolico a basso modulo additivato con antimuffa

TEMPERATURE DI STOCCAGGIO

+5°C / +25°C

CONFEZIONE

In scatole di cartone - 24 pezzi

ARTICOLI CORRELATI

- > SIL-AT/SIL-AB - Silicone Acetico Antimuffa
- > SIL-HT - Silicone Alte Temperature
- > SIP - Striscia Protettiva

DATA 04-2023 REV. 02

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.p.A. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.p.A. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it