

gia[®]

Fissaggi brevettati

FSR 175

GLI FARAI IL FILO



CERTIFICATO - VERSATILE - RESISTENTE

FILO SIGILLA RACCORDI
100% TWINEFLON[®]
PER OGNI TIPO DI FILETTATURA

175 MT

COD. 155500

gia.it





100% TWINEFLON®

- Idoneo sia per **racordi in METALLO** sia in **MATERIALE PLASTICO**
- Garantisce **ELEVATA RESISTENZA SUPERFICIALE** ad agenti chimici, funghi, batteri e ossidazione.
- **SENZA SCADENZA**, mantiene la sua natura nel tempo senza seccare.
- Utilizzabile in un ampio range di temperature: **-200°C / +240°C**
- Utilizzabile per **IMPIANTI SOLARI**

CERTIFICATO

Per applicazioni a contatto con:

- **IDROCARBURI** (Testato UL)
- **GAS** (Approvato DVGW)
- **ACQUA CALDA E FREDDA** (Approvato TZW, WRAS, ASTM-F423)
- **ACQUA POTABILE**

Diametro del raccordo	Numero di giri	
	Metallo	Plastica
1/2"	6-10	12-18
3/4"	8-12	15-24
1"	9-14	20-28
1 1/2"	10-16	24-34
2"	16-26	-
2 1/2"	20-32	-
3"	25-36	-
3 1/2"	30-42	-
4"	35-47	-

LUNGO 175 MT

FACILE E VELOCE

AVVOLGI IL FILETTO



APPLICA IL LUBRIFICANTE



UNISCI LE PARTI



Per una corretta posa, adattare il numero di avvolgimenti a seconda del filetto e del tipo di applicazione.