

AE SPLIT
Raccordo angolo esterno 90° per Canalsplit®

APPLICAZIONE

Angolo esterno a 90° per la giunzione di canaline di condizionamento Canalsplit®.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > In PVC rigido autoestinguente e resistente ai raggi UV, conforme alla normativa ROHS.
- > 100% riciclabile a fine vita.
- > 100% made in Italy.
- > Sistema di **chiusura a scatto**, va semplicemente sovrapposto alla canalina.
- > L'**elevata finitura esterna** permette la sua pulizia in caso di sporco durante la fase di posa.
- > Il prodotto **può essere sovraverniciato**.
- > Classificazione di autoestinguenza (Rif. UL 94): **V0** (Estinzione <10 sec.)
- > Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C



| COD. BP | COD. A | TIPO | Per canale (mm) |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1101-0606-02 | 1101-0606-01 | AE SPLIT 60x45 | 60x45 |
| 1101-0608-02 | 1101-0608-01 | AE SPLIT 70x55 | 70x55 |
| 1101-0611-02 | 1101-0611-01 | AE SPLIT 80x60 | 80x60 |
| 1101-0612-02 | 1101-0612-01 | AE SPLIT 90x65 | 90x65 |
| 1101-0614-02 | 1101-0614-01 | AE SPLIT 110x75 | 110x75 |
| 1101-0616-02 | 1101-0616-01 | AE SPLIT 140x90 | 140x90 |

DATI TECNICI MATERIALI

PVC rigido autoestinguente stabilizzato contro i raggi UV
Disponibile nei colori Bianco Puro (BP) e Avorio (A)

CLASSIFICAZIONE DI AUTOESTINGUENZA V0 (Rif. UL 94) - In caso di incendio, il fuoco si estingue entro 10 sec.
Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C

CONFEZIONE

In scatola di cartone

DATA 03-2025 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it