

## CP SPLIT

### Curva piana 90° per Canalsplit®

#### APPLICAZIONE

Curva piana a 90° per la giunzione di canaline di condizionamento Canalsplit®.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > In PVC rigido autoestinguente e resistente ai raggi UV, conforme alla normativa ROHS.
- > 100% riciclabile a fine vita.
- > 100% made in Italy.
- > Sistema di **chiusura a scatto**, va semplicemente sovrapposto alla canalina.
- > L'**elevata finitura esterna** permette la sua pulizia in caso di sporco durante la fase di posa.
- > Il prodotto **può essere sovraverniciato**.
- > Classificazione di autoestinguenza (Rif. UL 94): **V0**  
**(Estinzione <10 sec.)**
- > Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C



COD. BP	COD. A	TIPO	Per canale (mm)
1101-0706-02	1101-0716-02	CP SPLIT 60x45	60x45
1101-0708-02	1101-0708-01	CP SPLIT 70x55	70x55
1101-0711-02	1101-0711-01	CP SPLIT 80x60	80x60
1101-0712-02	1101-0712-01	CP SPLIT 90x65	90x65
1101-0714-01	1101-0714-01	CP SPLIT 110x75	110x75
1101-0716-02	1101-0716-01	CP SPLIT 140x90	140x90

#### DATI TECNICI MATERIALI

PVC rigido autoestinguente stabilizzato contro i raggi UV  
Disponibile nei colori Bianco Puro (BP) e Avorio (A)

**CLASSIFICAZIONE DI AUTOESTINGUENZA V0 (Rif. UL 94)** - In caso di incendio, il fuoco si estingue entro 10 sec.  
Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C

#### CONFEZIONE

In scatola di cartone

#### DATA 03-2025 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.  
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)