

## ER SPLIT

### Angolo esterno regolabile per Canalsplit®

#### APPLICAZIONE

Angolo esterno per la giunzione di canaline di condizionamento Canalsplit®, regolabile da un minimo di 70° a un massimo di 120°.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > In PVC rigido autoestinguente e resistente ai raggi UV, conforme alla normativa ROHS.
- > 100% riciclabile a fine vita.
- > 100% made in Italy.
- > Sistema di chiusura a scatto, va semplicemente sovrapposto alla canalina.
- > L'elevata finitura esterna permette la sua pulizia in caso di sporco durante la fase di posa.
- > Il prodotto può essere sovraverniciato.
- > Classificazione di autoestinguenza (Rif. UL 94): V0  
(Estinzione <10 sec.)
- > Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C



COD. BP	COD. A	TIPO	Per canaline (mm)
1101-2206-02	1101-2206-01	ER SPLIT 60x45	60x45
1101-2211-02	1101-2211-01	ER SPLIT 80x60	80x60

#### DATI TECNICI MATERIALI

PVC rigido autoestinguente stabilizzato contro i raggi UV  
Disponibile nei colori Bianco Puro (BP) e Avorio (A)

**CLASSIFICAZIONE DI AUTOESTINGUENZA V0 (Rif. UL 94)** - In caso di incendio, il fuoco si estingue entro 10 sec.  
Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C

#### CONFEZIONE

In scatola di cartone

#### DATA 03-2025 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.  
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)