

PM SPEEDI

Passaggio a muro per SpeediDuct

APPLICAZIONE

Accessorio per canaline SpeediDuct, utilizzato per la finitura di un tratto lineare che si conclude perpendicolarmente al muro.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Realizzato in ASA per una maggior resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.
- > Accessorio a due pezzi con viti di fissaggio in acciaio inossidabile per maggiore rigidità.
- > Installazione semplice facilitata dall'apposito sistema di bloccaggio.
- > 100% Made in Europe
- > 100% reciclabile
- > L'elevata finitura esterna permette la sua pulizia in caso di sporco durante la fase di posa.
- > Il prodotto può essere sovraverniciato.
- > Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C
- > Classificazione infiammabilità: M1 (non-infiammabile)



COD	TIPO	Per canaline (mm)
1103-1009-01	PM SPEEDI BP 70x65	70x65
1103-1013-01	PM SPEEDI BP 105x75	105x75

DATI TECNICI MATERIALI

ASA. Colore Bianco Puro (RAL 9010).

Viteria in Acciaio INOX.

CONFEZIONE

In scatola di cartone

DATA 04-2025 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it