

## T SPEEDI

### Derivazione a T per SpeediDuct

#### APPLICAZIONE

Accessorio per la congiunzione di canaline SpeediDuct per la realizzazione di una diramazione a 3 vie.

#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Realizzato **in ASA** per una maggior resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.
- > **Accessorio a due pezzi** con viti di fissaggio in acciaio inossidabile per maggiore rigidità.
- > Installazione semplice facilitata dall'**apposito sistema di bloccaggio**.
- > **100% Made in Europe**
- > **100% reciclabile**
- > L'**elevata finitura esterna** permette la sua pulizia in caso di sporco durante la fase di posa.
- > Il prodotto **può essere sovraverniciato**.
- > Temperatura d'esercizio: **-20°C / +60°C**
- > Classificazione infiammabilità: **M1 (non-infiammabile)**



COD	TIPO	Per canaline (mm)
1103-1313-01	T SPEEDI BP 105-70	105-70

#### DATI TECNICI MATERIALI

ASA. Colore Bianco Puro (RAL 9010).

Viteria in Acciaio INOX.

#### CONFEZIONE

In scatola di cartone

#### DATA 04-2025 REV. 00

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.

Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – [www.gia.it](http://www.gia.it)