

VD SPLIT
Angolo verticale destro per Canalsplit®

APPLICAZIONE

Raccordo ad angolo che permette il passaggio di due tratti di canalizzazione da una parete a un'altra. Orientamento a destra.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > In PVC rigido autoestinguente e resistente ai raggi UV, conforme alla normativa ROHS.
- > **100% riciclabile** a fine vita.
- > **100% made in Italy**.
- > Sistema di **chiusura a scatto**, va semplicemente sovrapposto alla canalina.
- > L'**elevata finitura esterna** permette la sua pulizia in caso di sporco durante la fase di posa.
- > Il prodotto **può essere sovraverniciato**.
- > Classificazione di autoestinguenza (Rif. UL 94): **V0** (Estinzione <10 sec.)
- > Temperatura d'esercizio: **-20°C / +60°C**



COD. BP	COD. A	TIPO	Per canaline (mm)
1101-1606-02	1101-1606-01	VD SPLIT 60x45	60x45
1101-1611-02	1101-1611-01	VD SPLIT 80x60	80x60

DATI TECNICI MATERIALI

PVC rigido autoestinguente stabilizzato contro i raggi UV
Disponibile nei colori Bianco Puro (BP) e Avorio (A)

CLASSIFICAZIONE DI AUTOESTINGUENZA V0 (Rif. UL 94) - In caso di incendio, il fuoco si estingue entro 10 sec.
Temperatura d'esercizio: **-20°C / +60°C**

CONFEZIONE

In scatola di cartone

DATA 03-2025 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it