

VS SPLIT Angolo verticale sinistro per Canalsplit®

APPLICAZIONE

Raccordo ad angolo che permette il passaggio di due tratti di canalizzazione da una parete a un'altra. Orientamento a sinistra.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > In PVC rigido autoestinguente e resistente ai raggi UV, conforme alla normativa ROHS.
- > 100% riciclabile a fine vita.
- > 100% made in Italy.
- > Sistema di **chiusura a scatto**, va semplicemente sovrapposto alla canalina.
- > L'**elevata finitura esterna** permette la sua pulizia in caso di sporco durante la fase di posa.
- > Il prodotto **può essere sovraverniciato**.
- > Classificazione di autoestinguenza (Rif. UL 94): **V0 (Estinzione <10 sec.)**
- > Temperatura d'esercizio: **-20°C / +60°C**



| COD. BP | COD. A | TIPO | Per canaline (mm) |
|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| 1101-1506-02 | 1101-1506-01 | VS SPLIT 60x45 | 60x45 |
| 1101-1511-02 | 1101-1511-01 | VS SPLIT 80x60 | 80x60 |

DATI TECNICI MATERIALI

PVC rigido autoestinguente stabilizzato contro i raggi UV
Disponibile nei colori Bianco Puro (BP) e Avorio (A)

CLASSIFICAZIONE DI AUTOESTINGUENZA V0 (Rif. UL 94) - In caso di incendio, il fuoco si estingue entro 10 sec.
Temperatura d'esercizio: -20°C / +60°C

CONFEZIONE

In scatola di cartone

DATA 03-2025 REV. 01

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa.
Gia S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

Gia S.r.l. – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it